

PE管道标识线专用料

北化高科1302Z、1017Z、5001Z

PE管材标识线专用料分为黄色、橙色及蓝色三个品种，基体树脂采用PE80级和PE100级高分子量聚乙烯，包含颜料、抗紫外剂、复合稳定剂及分散剂等组分。该产品具有优异的耐光性、耐热性和优良的加工特性，应用于聚乙烯燃气、给水管标识线的生产。

· 良好的加工性能

聚乙烯管材标识线采用与管材基料相同级别的聚乙烯树脂为基料，与基体树脂具有良好的相容性，加工性能优异。

· 耐候性


聚乙烯管材标识线料选用汽巴、科莱恩等公司的高耐候性红、黄以及橙色等为调色颜料。颜料的耐晒等级高，能够保证标识线在长期储存和使用过程中持久亮丽，不退色。

技术指标

序号	项 目	牌 号		
		1032Z	1017Z	5001Z
1	基体树脂	80级HDPE	100级HDPE	80级HDPE
2	熔体流动速率, 190℃, 5kg	0.2~0.8	0.2~0.8	0.2~0.8
3	密度	0.94~1.0	0.94~1.0	0.94~1.0
4	颜色	PE80黄	PE100橙	PE80蓝
5	应用	燃气管道	燃气管道	水管

使用方法

标识线对管材基料和管材挤出机有良好的适应性，可直接使用。



单位名称：北京北化高科新技术有限公司
单位地址：北京市海淀区花园东路32号A座0603
电话：010-69488331
传真：010-69482280
网址：www.buctplastic.com
Email：market@buctplastic.com