

聚乙烯农地膜专用炭黑色母

北化高科 PECB 1128



PECB 1128 是以聚乙烯为载体树脂的炭黑色母，采用高遮盖纯净炭黑，炭黑含量为50%。该产品专为对光阻隔性有严格要求的聚乙烯农地膜而开发，同时也适用于聚乙烯土工膜等产品。

高炭黑含量

PECB 1128 采用低结构、中等粒径炭黑，炭黑含量为50%，具有优异的光阻隔性能。添加5%的炭黑母粒，炭黑可达2.2%。色母中炭黑的含量越高，色母添加量越低，对制品成本的影响也就越小。

优良的加工性

低杂质、炭黑的良好分散以及高熔体强度，使PECB 1128具有良好的加工性能，可以避免“鱼眼”及“熔体破裂”等缺陷，在加工过程中分散均匀，膜的黑度高，透光率小，表面平整、光滑。

PECB 1128 技术指标

序号	项 目	牌 号
		PECB-1128
1	基体树脂	LLDPE
2	炭黑含量	50%
3	密度	1.22 g/cm ³
4	熔体流动速率，190℃，21.6kg	50 g/10min
5	炭黑分散度	≤3
6	灰分	<1%
7	包装方式	纸塑复合包装

PECB 1128 使用方法

PECB 1128 具有良好的分散性，对各种类型的吹膜机、挤出机均有良好的适应性，可直接与塑胶树脂在掺混后使用。PECB 1128 采用25公斤纸塑包装，使用前不需干燥，若开袋后长时间未用，建议使用前烘干。

单位名称：北京北化高科新技术有限公司
单位地址：北京市海淀区花园路32号A座0603
电话：010-69488331
传真：010-69482280
网址：www.buctplastic.com
Email:market@buctplastic.com

