

管道、土工经济型通用炭黑色母

北化高科 PECB4050



PECB 4050是以聚乙烯为载体树脂的炭黑色母，采用原生粒径50nm的高遮盖纯净炭黑，炭黑含量为40%。该产品专为耐紫外老化性能有严格要求的聚乙烯塑料下水管道而开发。

• 小粒径炭黑

炭黑的粒径越小、结构度越低，其表面积越大，着色强度越高。PECB 4050选用的炭黑为低结构、原生粒径小于50nm的小粒径炭黑。

• 高产品性价比

PECB 4050的炭黑含量为40%。添加5%的炭黑母粒，炭黑含量可达2%。该产品在保证产品性能的前提下，具有较低的产品价格。

PECB 4050 技术指标

序号	项 目	牌 号
		PECB 4050
1	基体树脂	LDPE
2	炭黑含量	40%
3	密度	1.18 g/cm ³
4	熔体流动速率，190℃，21.6kg	50 g/10min
5	炭黑粒径	50 nm
6	包装方式	纸塑复合包装



PECB 4050 使用方法

PECB 4050 具有极好的分散性，对各种类型的挤出机均有良好的适应性，可直接与塑胶树脂在掺混后使用。



单位名称：北京北化高科新技术有限公司
单位地址：北京市海淀区花园东路32号A座0603
电话：010-69488331
传真：010-69482280
网址：www.buctplastic.com
Email:market@buctplastic.com