

高分散高黑度包装膜专用炭黑色母

北化高科 PECB MK48



PECB MK48 是以聚乙烯为载体树脂的炭黑色母，采用原生粒径30nm的高遮盖、高黑度、纯净炭黑，炭黑含量为48%。该产品专为对卫生性能、气味性有较严格要求的食品包装膜产品而设计。

高黑度高分散

PECB MK48 采用低结构、高纯净碳黑加工而成，具有优异的高遮盖、高光阻隔性能、低气味性。基料中添加5%的炭黑色母粒，就能使地膜的拥有高黑度高遮盖的特性；对各种基料具有非常好的适应性，均能保持高分散的特性。

优良的加工性

纯净度高、炭黑分散程度好、高熔体强度，使PECB MK48具有良好的加工性能，可以避免“色点”、“色纹”、黑色不均匀等缺陷，在加工过程中制品表面平整、光滑、黑亮。

PECB MK48 技术指标

序号	项 目	牌 号
		PECB-MK48
1	基体树脂	LLDPE
2	炭黑含量	48%
3	密度	1.20 g/cm ³
4	熔体流动速率，190℃，21.6kg	40 g/10min
5	炭黑分散度	<3
6	灰分	<1%
7	助剂包	复合抗氧剂

PECB MK48 使用方法

PECB MK48 具有极好的分散性，对各种类型的吹膜机、挤出机均有良好的适应性，可直接与塑胶树脂在掺混后使用。PECB MK48 采用25公斤纸塑包装，内衬塑料包装。使用前不需干燥，若开袋后长时间未用，建议使用前烘干。

单位名称：北京北化高科新技术有限公司
单位地址：北京市海淀区花园东路32号A座0603

电话：010-69488331

传真：010-69482280

网址：www.buctplastic.com

Email:market@buctplastic.com

