



北京北化高科新技术有限公司
Beijing Beihua Gaoke New-Tech Co., Ltd.

北京市海淀区花园东
路 32 号 A 座 0603
TEL: 010-69488331
FAX: 010-69482280

聚乙烯 PPA 功能母料 PEPPA-Z200

PEPPA-Z200 是以线性低密度聚乙烯为载体树脂的聚乙烯 PPA 功能母粒，并包含进口聚合物加工助剂。该产品能明显改善聚乙烯管材或薄膜挤出过程中的口模积料、消除熔体破裂、降低能耗及提高产能等。

· 添加比例

PEPPA-Z200 可直接与塑胶树脂在掺混后使用，推荐添加比例为 0.3~2%。在开始使用初期，推荐采用 1~2% 的比例添加，生产 30 分钟后，逐步降低添加比例，直到合适为止。一般而言，生产稳定后，添加 0.3~1% 的 PEPPA-Z200 就可以起到改善聚乙烯管材加工性能的目的。

技术参数

性能指标

序号	项目	牌号
		PEPPA-Z200
1	基体树脂	LLDPE
2	PPA 含量	1.6%
3	密度	0.95 g/cm ³
4	熔体流动速率, 190℃, 2.16 kg	1.0~2.5g/10min
5	包装方式	纸塑复合包装

使用方法

PEPPA-Z200 具有极好的分散性，对各种类型的挤出机均有良好的适应性，可直接与塑胶树脂在掺混后使用。PEPPA-Z200 具有良好的耐热性能，一般推荐加工温度为 190~230℃。