

吹塑系列专用蓝色母



北化高科 Z5012M

Z5012M是以HDPE为载体树脂，选用高耐候颜料制成的真空吹塑蓝色母。该产品具有良好的遮盖、耐热及耐光稳定性。

- 聚乙烯载体

与常规以聚乙烯为载体的色母不同，Z5012M采用以吹塑级HDPE为载体，与吹塑产品的基体树脂具有良好的相容性，同时也保证了吹塑产品的物理特性。

- 耐热、耐候性

Z5012M采用高遮盖、耐热耐候型有机蓝颜料，并选用杜邦、巴斯夫等公司稳定性高的复合抗氧剂，增加吹塑产品耐热耐老化特性。

Z5012M 技术指标

序号	项 目	牌 号
		Z5012M
1	基体树脂	HDPE
2	色差	<0.8
3	熔体流动速率，190℃，21.6kg	10 g/10min
4	包装方式	纸塑复合包装

Z5012M使用方法

具有非常好的颜色稳定性，对各种类型的吹塑机和不同品牌的HDPE基料均有良好的适应性。



单位名称：北京北化高科新技术有限公司
单位地址：北京市海淀区花园东路32号A座0603
电话：010-69488331
传真：010-69482280
网址：www.buctplastic.com
Email：market@buctplastic.com